

LINEA LEGNO

COTTAGE IMPREGNANTE

Protettivo colorato per legno
CODICE 7D-012-00..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

COTTAGE IMPREGNANTE è un protettivo per esterno ed interno dotato di ottima penetrazione, ottima protezione dagli agenti atmosferici e dall'azione aggressiva della luce ed ottima capacità di evidenziare in modo naturale le venature del legno.

COTTAGE IMPREGNANTE non è filmogeno ed evita problematiche di screpolature e sfogliamenti nel tempo.

Quando viene lasciato a finire all'esterno, è necessario utilizzare il tipo colorato.

Aspetto della pellicola essiccata : semilucido (non forma pellicola).

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

6h	24h	12-15 m²/l		
FUORI POLVERE	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	PRONTO ALL'USO	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di leganti lungo olio, ossidi trasparenti
PESO SPECIFICO	0,83 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	16 ± 2 %
V.O.C.	< 700 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza ISO 3 a 21°C) 25 – 40 a seconda delle tinte
TINTE	Incolore – tinte di cartella – Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare due o più mani di COTTAGE IMPREGNANTE

Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare due o più mani di COTTAGE IMPREGNANTE

Legno già verniciato con impregnanti in buone condizioni

1. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
2. applicare una o più mani di COTTAGE IMPREGNANTE.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.