

LINEA I DECORATIVI

FONDO PER DECORATIVI

Idropittura lavabile riempitiva
CODICE 7D-O23-0000




DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura lavabile a base acrilica specifica come fondo per le finiture decorative Antica Provenza, Pietra di Luna, Capricci di Regina, Tesori di Arianna, Nabila ; possiede una porosità pellicolare ed una curva granulometrica ottimale, assicurando facilità di posa per un perfetto risultato finale.

Possiede ottima copertura, punto di bianco e buon potere riempitivo; per le sue caratteristiche può essere anche applicata come finitura interna.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	8 m²/l			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL MAX.30 % v/v	DIL MAX.20% v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate ed extenders.
PESO SPECIFICO	1,63 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	43 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 22000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FONDO PER DECORATIVI.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FONDO PER DECORATIVI.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.