

LINEA UTILITY

## IDROPELENTE AI SILICONI SOLVENTE

Idrorepellente base solvente per esterni  
CODICE 7D-010-0080

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Prodotto verniciante a base di siliconi disciolti in diluente dotato della caratteristica di rendere il supporto trattato idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto finale.

Viene impiegato qualora si voglia rendere idrorepellenti agglomerati di cemento, mattoni e supporti in muratura in genere.

Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola)

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

 1 h	 6-9 m²/l			
SECCO ALTATTO	SU UNA MANO	PRONTO ALL'USO	PRONTO ALL'USO	DIL. 7 PULIZIA ATTREZZI

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri organo-silossanici sciolti in solvente
PESO SPECIFICO	0,79 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	6 ± 1 %
V.O.C.	< 750 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza ISO 3 a 21°C) 22 s

## CICLI DI APPLICAZIONE

Deve essere applicato su supporti puliti ed asciutti per ottenere una sufficiente penetrazione. Applicare abbondantemente in modo che il prodotto coli lungo la parete ed ottenga così una buona penetrazione. Ripetere più volte l'operazione fino a saturazione della superficie. Applicare il prodotto in più riprese, "bagnato su bagnato" fino a saturazione del supporto.

## AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con Diluente Sintetico n°7
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.