

LINEA PROFESSIONAL

ISOFLEX TRASPARENTE

Primer consolidante per esterni
CODICE 7D-013-00..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Primer consolidante a base solvente per esterni, uniforma gli assorbimenti degli intonaci e dei supporti murali in genere. Consolida in profondità i muri vecchi da ripristinare, prepara in modo ottimale la superficie, assicurando un ottimo ancoraggio dei cicli di pitturazione successivi. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	24h	6-9 m²/l		
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. 7 PULIZIA ATTREZZI	PRONTO ALL'USO

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine acriliche in soluzione
PESO SPECIFICO	0,83 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	9 ± 1 %
V.O.C.	< 750 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 16 s

CICLI DI APPLICAZIONE

Imprimitura a solvente per muri a base di speciali resine acriliche caratterizzate da elevatissimo potere di penetrazione nel supporto. Ha la funzione di uniformare l'assorbimento del muro consolidando l'intonaco e, contemporaneamente, assicura alle mani di finitura una buona adesione senza pregiudicare la necessaria traspirazione.

Ha ottima resistenza agli alcali ed è sovrapplicabile con pitture e rivestimenti acrilici e sintetici. Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

Va utilizzato come mano di preparazione in tutti i casi in cui è necessario un consolidamento dell'intonaco (civile, rustico, a gesso), in modo particolare all'esterno, oltre che su muri vecchi, sfarinati, polverosi, nonché su vecchie pitture, dopo una accurata spazzolatura e rimozione di parti non ben ancorate.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con Diluente Sintetico (Thinner n°7)
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto
- Regolare l'applicazione in modo da evitare la formazione di pellicola superficiale (effetto traslucido), che può compromettere l'adesione delle mani successive

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.