



LINEA CLASSIC  
**SATINÉ**  
Pittura opaca di fondo  
CODICE 7D-011-3001

## DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Pittura opaca di fondo a base alchidica, con caratteristiche di buona aderenza, carteggiabilità e potere riempitivo. Viene impiegato normalmente come mano di preparazione su legno all'interno per finiture con smalti sintetici.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>1 h</b>	<b>24 h</b>	<b>8 m<sup>2</sup>/l</b>		
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	DILUIRE .5 %

## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,50 ± 0.05 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 21°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	55 ± 2 %
<b>V.O.C.</b>	≤ 350 g/l
<b>VISCOSITÀ' MEDIA</b>	(brookfield G3 V10 a 21°C) 7000 ± 1000 cp
<b>TINTE</b>	Bianco opaco

## CICLI DI APPLICAZIONE

### Legno nuovo

Applicare una prima mano di prodotto; stuccare le eventuali imperfezioni con Stucco a Spatola. Dopo circa 24 h carteggiare ed applicare una seconda mano di SATINÉ.  
Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.