

LINEA CLASSIC

SUPERNOVITA'

Fissativo per interni alcali-resistente
CODICE 7D-013-0090

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Fissativo per interni alcali-resistente, particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio delle mani successive dei prodotti di finitura. Può essere aggiunto (max.5% in volume), alle normali idropitture traspiranti o tempere, per conferire migliore applicabilità e maggiori resistenze al lavaggio. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1h	12 h	25-40 m²/l		
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	SU UNA MANO	da 300 % a 500 %	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici in emulsione ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	23 ± 0,5 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 15 ± 3 s

CICLI DI APPLICAZIONE

Applicare su supporto asciutto, compatto eliminando ogni traccia di polvere.

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Supernovità.
- **Muri già pitturati**
Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e applicare dove necessario una mano a pennello di Supernovità.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane.
- Regolare la diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto, in modo che la superficie sia impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.