

LINEA CLASSIC

VOGUE ACRILICA

Idropittura superlavabile
CODICE 7D-000-20..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura superlavabile per interni ed esterni a base di resina acrilica, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato, ottima dilatazione e tempo aperto; unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato

Il prodotto acquista le sue proprietà di lavabilità con spugna umida dopo minimo 15 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	14-15 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL.* MAX.40 % v/v	DIL.* MAX.30 % v/v	

***Le diluizioni sulle basi diverse dalla B1, devono essere inferiori : max.10-15% v/v.**

Per applicazioni a pennello in cui viene richiesta la massima distensione (effetto laccatura) è possibile diluire fino al 60%.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici modificati , pigmenti altamente resistenti alla luce , cariche selezionate e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,50 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	38 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 23000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco – Horizon - Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di VOGUE ACRILICA.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di VOGUE ACRILICA.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.