

LINEA UTILITY

WATER FLOOR

Smalto ad acqua per pavimenti in cemento
CODICE 7D-053-70..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto di finitura per pavimenti in cemento in interni ed esterni, a base di resine acriliche in acqua e di pigmenti selezionati. E' dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici (non ai ristagni d'acqua), di grande adesione su cemento e fibrocemento, nonché di resistenza all'abrasione e al calpestio. Resiste al lavaggio con i comuni detersivi, agli oli minerali e al contatto non prolungato con soluzioni basiche e acide. Idoneo per la verniciatura di pavimentazioni di locali caldaia, cantine, autorimesse, officine, locali industriali, etc.

Aspetto della pellicola essiccata: semilucido.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	12 h	7-9 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	SU UNA MANO	1°MANO MAX.10 % v/v	2°MANO TAL QUALE	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine acriliche in emulsione
PESO SPECIFICO	1,25 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	32 ± 5 %
V.O.C.	< 140 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 9000 ± 2000 cp
TINTE	Rosso ossido – grigio cemento

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Cemento**

Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto, accertarsi che non sia presente umidità di risalita e che il pavimento sia perfettamente asciutto e depolverato. Rimuovere eventuali vecchie pitturazioni. Applicare direttamente almeno due mani di WATER FLOOR, con la prima mano a pennello diluita (max. 10%).

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su supporto caldo, sotto l'azione diretta del sole, e temperature dell'ambiente e del supporto inferiori ai 10 °C e superiori ai 35°C.
- Non applicare in presenza di pioggia, di supporto bagnato e/o umido e in presenza di umidità di risalita
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.