

## LINEA CLASSIC

# SOFFIO ACQUA BRILLANTE

Smalto murale all'acqua  
CODICE 7D-071-000-1..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto ad acqua, inodore, ininfiammabile, non ingiallente a base di polimeri sintetici e pigmenti molto resistenti alla luce ed agli alcali.




Prodotto per uso professionale particolarmente adatto per la pitturazione in ambienti poco areati di pareti interne come lambrinature di corridoi, vani scale e sale d'attesa in strutture pubbliche o private.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante .

**Soffio all'acqua risponde ai requisiti del sistema HACCP per cui risulta idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002:**

- Assenza di sostanze nocive
- Bassa presa di sporco
- Bassa cessione di odore
- Alta resistenza al lavaggio
- Alta pulibilità, resistenza a detersivi e disinfettanti

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>2h</b>	<b>8h</b>	<b>10 m<sup>2</sup>/l</b>			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO		T.Q. MAX 5% v/v	T.Q. MAX 5% v/v

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	<b>a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, biossido di titanio</b>
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,23 ± 0.03 kg/l
<b>BRILLANTEZZA</b>	>70 unità a 60°
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Ininfiammabile
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	38%
<b>V.O.C.</b>	<100 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(brookfield G4 V50 a 21°C) 1500 ± 200 cp
<b>TINTE</b>	Bianco – BColor

## CICLI DI APPLICAZIONE

### Muri nuovi

Applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE. Dopo almeno 6 ore applicare due mani di SOFFIO.

### Muri già pitturati

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE. Dopo almeno 6 ore applicare due mani di SOFFIO.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- La resa è in funzione del supporto
- Su superfici, particolarmente sporche ( unto, etc) , pulire preventivamente con apposita soluzione detergente

Revisione N° 0 di agosto 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.