

LINEA CLASSIC CENTO PIU'

Superlavabile per interni ed esterni ad azione antimuffa ed antialga
CODICE 7D-071-50..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura superlavabile per interni ed esterni dotata di ottima copertura sia "da bagnato che da asciutto" e caratterizzata dalla presenza di speciali additivi che inibiscono la crescita di muffe, alghe muschio sul film di pittura. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi). Facile applicazione, ottima distensione.
Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

					
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	SU UNA MANO	DIL.* MAX.40 % v/v	DIL.* MAX.30 % v/v	

**Le diluizioni sulle basi diverse dalla Bianca, devono essere inferiori : max.10-15% v/v.*

Per applicazioni a pennello in cui viene richiesta la massima distensione (effetto laccatura) è possibile diluire fino al 60%.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri sintetici modificati , pigmenti altamente resistenti alla luce , cariche selezionate e additivi antimuffa e antialga
PESO SPECIFICO	1,54 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	40 ± 1 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 20000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco – Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di CENTO PIU'.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di CENTO PIU'.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.