

FONDO PIGMENTATO

Primer isolante pigmentato per interni
CODICE 7D-071-60

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Primer pigmentato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; diminuisce gli assorbimenti del supporto e grazie alla sua pigmentazione ne uniforma l'aspetto, mascherando vecchie tinte preesistenti e migliorando complessivamente la copertura dell'intero ciclo verniciante.

Può essere colorato con il sistema tintometrico, aiutando ad ottenere con facilità superfici uniformi anche con le finiture in toni accesi e brillanti, scelte successivamente.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	12 h	5-7 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. 5% v/v	DIL. 5% v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti ed extender
PESO SPECIFICO	1,51 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	36 ± 0,5 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G3 V20 a 21°C) 3000 ± 500 cp
TINTE	Bianco - Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

In caso di supporti molto assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare una mano di FONDO PIGMENTATO, prima della finitura per interni scelta.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare una mano di FONDO PIGMENTATO, prima della finitura per interni scelta.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di giugno 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.

Revisione N° 0 di giugno 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.