

UNIGRUND FONDO PIGMENTATO

Fondo pigmentato riempitivo per esterni
CODICE 7D-085-50..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Prodotto di fondo pigmentato a base di resine acriliche in dispersione acquosa e quarzi selezionati; uniforma l'assorbimento e l'aspetto del supporto, mascherando vecchie tinte preesistenti e migliorando complessivamente la copertura dell'intero ciclo verniciante. Può essere colorato con il sistema tintometrico, aiutando ad ottenere con facilità superfici uniformi anche con finiture in toni intensi. Ricopribile con rivestimenti sintetici, acrilici, acrilsilossanici. Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4 h	24 h	5-7 m²/kg			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	Max. 5% in peso	Max. 5% in peso	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti ed extender
PESO SPECIFICO	1,36 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	39 ± 0,5 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 5000 ± 1000 cp
TINTE	Bianco - Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

In caso di supporti molto assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di ISOFLEX o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Applicare una mano di UNIGRUND FONDO PIGMENTATO, prima della finitura scelta.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Applicare se necessario, una mano a pennello di ISOFLEX o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Applicare una mano di UNIGRUND FONDO PIGMENTATO, prima della finitura scelta.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- E' preferibile proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di febbraio 2019



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.