

LINEA CLASSIC

ATTUALITA' BRILLANTE

Smalto brillante per interni ed esterni alto solido
CODICE 7D-N70-70.

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto brillante di nuova generazione formulato con speciali resine a basso contenuto di solvente, che permettono applicazioni ad alto contenuto di solido unitamente ad una agevole applicazione.

L'ottima dilatazione e pienezza permettono di ottenere finiture di pregio brillanti e coprenti anche solo con una mano.

Di impiego universale su qualsiasi supporto ne consigliamo l'uso soprattutto su infissi esterni, ringhiere e carpenteria metallica.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

4 h	24 h	12-13 m²/l		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	PRONTO ALL'USO	PRONTO ALL'USO

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche alto solido, sciolte in solvente, biossido di titanio e pigmenti resistenti alla luce
PESO SPECIFICO	1,20 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21° C
SOLIDI IN VOLUME	64 ± 1 %
V.O.C.	<300 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 10 s
SPESSORE DEL FILM SECCO	35 ÷ 40 µ per mano
TINTE	Bianco - Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine. Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Sideros), pittura opaca di fondo per legno (es. Protexite).

Applicare due mani di Attualità.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Si consiglia di non superare gli spessori raccomandati onde evitare anomalie nell'essiccamento
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

Revisione N° 0 di marzo 2018



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.