

LINEA UTILITY

CASAMATA CERAMIZZANTE

Vernice trasparente protettiva brillante
CODICE 7D-012-8050

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Vernice trasparente da usarsi all'interno, come ulteriore mano di finitura su idropitture o rivestimenti ad alto spessore (plastici), per conferire alle superfici un aspetto brillante. Ha inoltre caratteristiche di diminuire la presa di sporco e di conferire ai supporti trattati ottima lavabilità, facilità di pulizia e manutenzione. Può essere anche applicato, sempre all'interno su mattoni e cemento con funzione protettiva.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine acriliche in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	31 ± 1 %
V.O.C.	< 100 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 5000 ± 1000 cp
TINTE	Incolore

CICLI DI APPLICAZIONE

- Accertarsi che la superficie sia priva di ogni traccia di sporco ed unto.
Applicare una mano di CASAMATA CERAMIZZANTE.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.