

LINEA LEGNO

COTTAGE VERNICE BRILLANTE




Vernice monocomponente, finitura lucida
CODICE 7D012-0001

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

COTTAGE VERNICE BRIGNOLA è una vernice poliuretanica monocomponente caratterizzata da finitura piena e molto resistente, che risalta la venatura naturale del legno. Di impiego universale su tutti i tipi di legno sia all'interno che all'esterno, offre azione protettiva ed abbellente di sottotetti, perlinature, balconi, infissi, etc...

Aspetto della pellicola essiccata : brillante.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

4h	24h	12 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	DILUIRE 5-8 %	DILUIRE 5-8 %

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche-uretaniche ,
PESO SPECIFICO	0,91 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	48.5 ± 1 %
V.O.C.	< 400 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 130 s
TINTE	Incolore – Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. se all'esterno, effettuare un pre-trattamento con Cottage Impregnante, così da ottenere una protezione completa
4. applicare minimo due mani di COTTAGE VERNICE

Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di COTTAGE VERNICE.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.