

LINEA UTILITY ON THE ROAD

Pittura spartitraffico
CODICE 7D-053-80..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Pittura spartitraffico liscia, non rinfrangente a base di biossido di titanio, adatti extenders, pigmenti selezionati. Le sue caratteristiche peculiari sono: rapidità di essiccazione, buona adesione sia su manto bituminoso che cemento, buona resistenza alla luce ed all'abrasione, buona resistenza al sale (usato quale antighiaccio) ed ai lubrificanti. Idonea per segnaletica orizzontale stradale, delimitazione di piste di volo, zone di lavoro, linee di traffico in ambienti industriali etc., utilizzando apposite apparecchiature tiralinee.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

 SECCO ALTATTO	 PEDONABI LE	 STRISCIA LARGA 12cm	 DILUENTE 7 o NITRO	 DIL. MAX.10% v/v	 DIL. MAX.10% v/v	 DIL. 20-30% v/v
---	---	--	--	---	---	--

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, pigmenti e cariche selezionate
PESO SPECIFICO	1,65 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	< 23°C
SOLIDI IN VOLUME	65 ± 3 %
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G3 V10 a 21°C) 5000 ± 1000 cp
TINTE	Bianco - giallo

CICLI DI APPLICAZIONE

Applicare direttamente su manto stradale asciutto ed esente da polvere, grasso umidità.
Il prodotto va applicato in una sola mano e possibilmente utilizzando apparecchiature tirilinee specifiche.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare in condizioni di alta umidità , in quanto potrebbe influenzare negativamente oltre il tempo di essiccazione, anche l'adesione al manto sottostante
- L'applicazione a pennello, rullo è consigliata solo per piccole superfici
- La resa è in funzione del supporto
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.