

LINEA CLASSIC

## SINTEMINIO





Antiruggine ad alta copertura  
CODICE 7D-011-1020

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Antiruggine alchidico a base di pigmenti anticorrosivi impiegato come mano di fondo per lavori di carpenteria metallica leggera sia all'interno che all'esterno.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>3h</b>	<b>24h</b>	<b>8 m<sup>2</sup>/l</b>				
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	DIL. 5-10 % v/v	DIL. 5-10 % v/v	DIL. 10 % v/v

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,40 ± 0.05 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 21°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	54 ± 3 %
<b>V.O.C.</b>	≤ 500 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 200 ± 10 s
<b>TINTE</b>	minio

## **CICLI DI APPLICAZIONE**

### **Superfici mai verniciate**

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti (calamina) ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due mani di SINTEMINIO. Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

### **Superfici già verniciate**

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una o due mani di SINTEMINIO. Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

## **AVVERTENZE**

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto
- Si consiglia di completare il ciclo entro 48/72 ore ( a seconda della temperatura) dall'applicazione di SINTEMINIO. Trascorso tale tempo, è necessario abrasivare leggermente il supporto prima di procedere all'applicazione dello smalto di finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.