

LINEA CLASSIC

SOFFIO ACQUA OPACO

Smalto murale all'acqua
CODICE 7D-071-200-1...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto ad acqua, inodore, ininfiammabile, non ingiallente a base di polimeri sintetici e pigmenti molto resistenti alla luce ed agli alcali.




Prodotto per uso professionale particolarmente adatto per la pitturazione in ambienti poco areati di pareti interne come lambrinature di corridoi, vani scale e sale d'attesa in strutture pubbliche o private.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

Soffio all'acqua risponde ai requisiti del sistema HACCP per cui risulta idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002:

- Assenza di sostanze nocive
- Bassa presa di sporco
- Bassa cessione di odore
- Alta resistenza al lavaggio
- Alta pulibilità, resistenza a detersivi e disinfettanti

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	8h	10 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO		T.Q. MAX 5% v/v	T.Q. MAX 5% v/v

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, biossido di titanio
PESO SPECIFICO	1,33 ± 0.02 kg/l
BRILLANTEZZA	< 10 unità a 85°
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	41%
V.O.C.	<30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 15000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco – BColor

CICLI DI APPLICAZIONE

Muri nuovi

Applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE. Dopo almeno 6 ore applicare due mani di SOFFIO.

Muri già pitturati

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE. Dopo almeno 6 ore applicare due mani di SOFFIO.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- La resa è in funzione del supporto
- Su superfici particolarmente sporche (unto, etc) , pulire preventivamente con apposita soluzione detergente

Revisione N° 0 di agosto 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.