

LINEA CLASSIC
ARMONIA
Idropittura lavabile opaca
CODICE 7D-070-30...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO




Idropittura lavabile per interni a base di resina acrilica, è indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Ideale anche per cartongesso, per l'ottima adesione che ne consente l'utilizzo direttamente su cartongesso, anche senza impiego di fissativo.

Di facile applicazione, possiede buona copertura ed ottimo potere mascherante della superficie, grazie alla sua opacità calibrata.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

Il prodotto acquista le sue proprietà di lavabilità con spugna umida dopo minimo 15 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	9-10 m²/l			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.20 % v/v	DIL. MAX.20 % v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,54 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	37 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 12000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco - Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa. Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ARMONIA.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa. Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ARMONIA.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.